

ASANSÖR BAKIM İŞLERİNDE İŞBAŞI EĞİTİMİ

- Asansör boşluğundan, asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka hiçbir şekilde halat, tel ve boru gibi sair malzeme veya tesisin geçirilmeyeceğini,
- Asansör makine dairesi ve boşluklarının geçit olarak kullanılmamasını ve buralara hiçbir şey depo edilemeyeceğini, bu yerlere girilmesini sağlayacak kapıların, her zaman kilitli bulundurulacağını ve ancak sorumlu elemanlar tarafından açılması gerektiğini,
- Yük asansörlerinde, insan taşınmaması gerektiğini,
- Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulması gerektiğini,
- Bina dışında kurulan yük asansörlerinin çerçevesi, tabandan en az 3 metre kadar sağlam bir şekilde örtüleceğini ve ayrıca kapıların bulunduğu cephenin, yüksekliği boyunca tamamen kapatılması gerektiğini,
- Zincirleri kullanacakları işin hususiyetine ve kaldıracakları yükün ağırlığına göre seçmeleri gerektiğini, zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmesi gerektiğini,
- Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmişse zincirin kullanılmaması gerektiğini,
- Zincir baklaların hiçbir zaman cıvata ile birbirlerine tutturulmaması gerektiğini, anlatınız.

